

McHale 991_B

RUNDBALLE
PAKKERE



www.mchale.net

Det Profesjonelle Valg

“MCHALE SETTER STANDARDEN”

McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakkning. Praktisk design, kvalitetskomponenter og presisjonsoppbygging gjør 991 serien til et førstevalg for rundballeentreprenører og bønder som ønsker kvalitet og konstant ytelse under alle forhold og terreng. Fullpakket med praktisk og pålitelig utstyr er 991 serien designet med tanke på høy effektivitet. Se etter den hydrauliske filmautomaticken, den effektive forstrekkeren som gir maksimal utnyttelse av filmen og det patenterte bakkestøttende falldemper-systemet, så vil du se hvorfor 991 serien burde være ditt førstevalg. Som med alle McHale rundballepakkere vil den effektive 991 serien gi deg en tettpakket rundball som øker førkvaliteten, samtidig som miljøet beskyttes.

FALLDEMPER SYSTEMET

Det unike falldemper-systemet til McHale er sannsynligvis den viktigste innretningen på McHale sine maskiner. Det er bare en McHale rundballepakkere som vil gi deg en bakkestøttet falldemping som forsiktig senker rundballen til bakkenivå, samtidig som du fjerner all belastning på rammen. Når rullebordet stopper og løfter seg til tipp-posisjon, vil den kraftige falldemperen løfte seg hydraulisk for «og krybbe» rundballen, mens en arm presses mot bakken for å eliminere rammetrykk på grunn av vektoverføringen.



FILMAUTOMATIKK

McHale sin hydrauliske filmautomatick kutter og holder filmen i posisjon, klar til å pakke inn neste ball. Filmautomaticken har en unik konstruksjon og fungerer under alle værforhold.



HURTIGLADING AV FORSTREKKER



Montering av ny filmrull



Låsing av ny filmrull







991 BE Elektronisk kontroll

Med elektronisk styring er pakkesyklusen helautomatisk. Pakkeren kan også om ønskelig betjenes med en radiostyrt fjernbetjening. (Ekstra utstyr)



Ball- og rotasjonsteller

Tilgjengelig på alle typer bortsett fra 991BE. Funksjoner på telleren er: Programmert antall lag med film, antall runder som er telt, balleantall, antall baller pr time og runder pr minutt.



Kjørellys

Lysutstyr er standard på alle maskinene



Falldemper med sidetipp

Med sidetippen kan rundballene forsiktig senkes til bakken og tippes over på siden.



“Kvalitetskomponenter og praktisk design”



Joystick kontroll – 991BJS

Med servo joystick sørger 991 BJS for maksimal operatørkomfort. Automatisk filautomatikk er standard på denne modellen.



Sikkerhetsbolt

En brytebolt beskytter girkassen når en pakker inn misformede rundballer.



Spaker på 991BE

Den elektroniske styringen kan overstyres med spaker direkte fra hydraulikksentralen.



Hjul

Store hjul (31 x 15,5 – 15) kan leveres som ekstra utstyr.

Modeller og utstyr som passer ditt behov

991_{B-BC}



991B - BC kommer med følgende utstyr som standard

• 4 spaks betjening

- 750mm forstrekker
- Filmautomatikk
- Patentert falldemper
- Store hjul
- Ekstra filmrullholdere
- Løftearm
- Motvekt
- Støtteruller
- Bryteboltkobling

991BC har også

- 4 spaks kabelbetjening (3,5m)
- Auto stopp funksjon (Rotasjonen startes og stopper automatisk ved programmert nivå)

Ekstra utstyr

Falldemper med sidetipp
55 % forstrekk
Kit for 500mm film
4,5m kabelsett

991_{BJS}



991BJS kommer med følgende som standard

• Enhåndsbetjent servo joystick styring

- 750mm forstrekker
- Filmautomatikk
- Patentert falldemper
- Store hjul
- Ekstra filmrullholdere
- Løftearm
- Motvekt
- Støtteruller
- Bryteboltkobling

Ekstra utstyr

Falldemper med sidetipp
55 % forstrekk
Kit for 500mm film

991_{BE}



991BE kommer med følgende som standard

• Hel automatisk elektrisk styreboks Maskinen lar deg velge mellom følgende pakkesykluser

1. Automatisk pakkesyklus
2. Automatisk laste- og pakkesyklus
3. Automatisk laste-, pakke- og tippsyklus

- Automatisk løftearm
- Filmbruddsføler
- 750mm forstrekker
- Filmautomatikk
- Patentert falldemper
- Store hjul
- Ekstra filmrullholdere
- Løftearm
- Motvekt
- Støtteruller
- Bryteboltkobling

Ekstra utstyr

Falldemper med sidetipp
55 % forstrekker
Kit for 500mm film
Radiostyrt fjernbetjening (991BER)





Tekniske spesifikasjoner

Slept modell 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Transportlengde	5.7m
Transportbredde	2.35m
Høyde til topp pakker bord	1.25m
Total høyde	2.46m
Vekt (ulastet)	1870 kg.
Hjul dimensjon	350 x 50 x 16
Løftekapasitet @ 170 bar	1100 kg.
Hastighet – bord (maks)	30 omd./ min
Tilkobling til traktor	Slepedrag
Sikkerhetskobling	Brytebolt/spennhylse
Smørepunkter	19 stk
Forstrekker – aluminium (70 %)	750/ 500mm
Film lag	2 + 2 eller 2 + 2 + 2

Oljebehov	22 l/ min @ 170 bar	
Olje tilkobling	2 x 1/2" hurtigkobling	
Elektrisk tilkobling	991B/ BC	12v/ 7 polet plug
	991BJS	12v/ euro kontakt
	991BE	12v/ fra batteri
	991BER	12v/ fra batteri
Betjening	991B/ BC	4 spaks kabelstyring
	991BJS	joystick styring
	991BE	Elektronisk styreboks
	991BER	Elektronisk styreboks med fjernbetjening

Dimensjoner ved eksport. Mål per stabel av to

Lengde	3.27m (10'9")
Bredde/Høyde	2.30m (7'7")



McHale

991_B | RUNDBALLE PAKKERE

McHale har utviklet seg fra et gårdsverksted med maskinutsalg, som fortsatt eksisterer i dag. Denne bakgrunnen har gitt et utmerket grunnlag for design og produksjon av landbruksmaskiner, på grunn av direkte kontakt med sluttbrukeren.

Produksjon finner sted i en moderne fabrikk, som utnytter det siste innen laser og robotteknologi og opererer i henhold til ISO 9001/2008 bestemmelsen.

All forskning og utvikling utføres med ledende spissteknologi. Under produktutviklingsprosessen gjennomgår maskinene optimal testing, og maskinens ytelse blir konstant overvåket.

Som et resultat av produktutvikling og testing, leverer McHale Engineering et produkt av høyeste kvalitet og design, som også forklarer hvorfor et McHale produkt virkelig er "en investering i fremtiden".



991B

998

V660

F5000

Fusion 3

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

FORHANDLER :

www.mchale.net

ANSVARFRASKRIVELSE

Denne litteraturen er laget for distribusjon over hele verden. På grunn av en vedvarende politikk med produktforbedring, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og konstruksjoner uten varsel. Siden maskiner eksporteres til mange forskjellige land, bør generell informasjon, bilder og beskrivelser som er gitt, tas som omtrentlige og kan inneholde ekstrastyr som ikke er en del av standardutstyret. Ta kontakt med din lokale forhandler eller distributør for nærmere informasjon.