

McHale

HÅNDBTERINGSUTSTYR



www.mchale.net

Det profesjonelle valg



691 Rundballegriper

McHale's rundballegriper med ruller og spyd er enkel og robust.

Avstanden mellom rullene reguleres med en hydraulisk sylinder, slik at griperen kan håndtere alle ballestørrelser.

691 - Spesifikasjoner

Vekt	160 kg	352 lbs
Høyde	0.65 m	2'2"
Total lengde	1.42 m	4'7"
Arm lengde	1.19 m	4'0"
Max bredde	1.63 m	5'4"
Max avstand mellom armer	1.37 m	4'5"
Min avstand mellom armer	0.73 m	2'4"
Løftekapasitet	1100 kg	2425 lbs
Oljetilkobling	En dobbeltvirkende	



1 Roterende rullere

Rullene dreier på to rundballe spyd. Med et enkelt grep, kan rullene fjernes.



2 Dobbelt rundballespyd

Med rullene fjernet, kan man håndtere to baller samtidig. En på hvert spyd.



3 Skånsom håndtering

Ved transport av pakkede baller, vil rullene absorbere bevegelsene rundballene får, uten å skade filmen.



R5 Softgriper

McHale R5 softgriper er konstruert for en effektiv og skånsom håndtering av rundballer. Armene har stor kontaktflate som gjør at ballen stabiliseres under transport.

R5 - Tekniske spesifikasjoner

Vekt	160 kg	352 lbs
Høyde	0.59 m	2'0"
Lengde	1.42 m	4'7"
Avstand mellom senter arm (åpen)	1.65 m	5'5"
Avstand mellom senter arm (lukket)	0.67 m	2'3"
Løftekapasitet	1100 kg	2425 lbs
Oljetrykk (minimum)	150 bar	2250 lbs/sq.in
Hydraulisk tilkobling	En dobbeltvirkende spole	



1 Kompakt konstruksjon

Softgriperen er designet for å holde ballen så nær lasteren som mulig. Dette gir bedre kontroll, stabilitet og balanse når det håndteres tunge baller.

2 Arm design

Armene er konstruert slik at de griper ballen uten å skade filmen. De har en slank konstruksjon, slik at de lett kan skli mellom to baller som står tett.

3 Låsbare armer og konstant grep

Begge armene kan låses hver for seg, slik at den andre armen gjør hele bevegelsen. Dette gir operatøren bedre kontroll på trange plasser. En kraftig hydraulisk sylinder utstyrt med en antisigeventil, sikrer et konstant grep mens ballen transporteres.



994 Rundballesplitter

McHale's rundballesplitter kutter baller av silo, høy, og halm raskt, og effektivt. Drevet av en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder, kutter den rask gjennom ballen.

Med en kraft på 17 tonn, kutter den også en gjennomfrosset ball uten problemer.

994 - Spesifikasjoner		
Vekt	230 kg	507 lbs
Kapasitet	Opp til 1,5m baller	Opp til 5' baller
Bredde	1.25 m	4'2"
Høyde lukket	1.00 m	3'3"
Høyde åpen	2.20 m	7'3"
Lengde	2.05 m	6'8"
Løftekapasitet	1100 kg	2425 lbs
Oljetilkobling	En dobbeltvirkende spole	



1 Transport av ball

Med kniven i øvre posisjon, kan splitteren brukes til å transportere baller fra lagringsplass til foringsplass.



2 Kutting av ball

Når ballen er transportert til foringsplassen, blir ballen enkelt splittet med den spesialkonstruerte kniven.



3 Transport av ball etter splitting

Når ballen er splittet, kan splitteren brukes til å frakte de forskjellige delene av ballen rundt på foringsplassen. Den gule beskyttesesbøylen, beskytter dyr fra å komme i kontakt med kniven.



Mchale

HÅNDTERINGSUTSYR

Mchale Engineering ble startet i begynnelsen av 1980-årene. Fabrikken ligger Vest i Irland, i et område med betydelig landbruksproduksjon.

Produksjonen av maskinene finner sted i en moderne fabrikk utstyrt med det nyeste innen laserbrennere og sveiserobotteknologi og opererer innenfor ISO 9001/2000 bestemmelsen.

All forskning og utvikling utføres med ledende spissteknologi. Under produktutviklingsprosessen gjennomgår maskinene optimal testing.

Forbrukernes krav til maskiner med lang holdbarhet og stor kapasitet, er en av hovedingrediensene Mchale vektlegger under produktutviklingen.

Som et resultat av produktutvikling og testing, leverer Mchale Engineering et produkt av høyeste kvalitet og design.



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

Mchale

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

FORHANDLER :

IMPORTØR:

Maskindrift A/S

4821 Rykene

Norge

Tel: 37 09 33 30

Fax: 37 09 34 66

Email: maskindrift@online.no

Web: www.maskindrift.no

www.mchale.net

ANSVARSRASKRIVELSE

Denne litteraturen er laget for distribusjon over hele verden. På grunn av en vedvarende politikk med produktforbedring, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og konstruksjoner uten varsel. Siden maskiner eksporteres til mange forskjellige land, bør generell informasjon, bilder og beskrivelser som er gitt, tas som omtrentlige og kan inneholde ekstrautstyr som ikke er en del av standardutstyret. Ta kontakt med din lokale forhandler eller distributør for nærmere informasjon.